

- 1. Producent wyrobu:** MITECH Chemia Budowlana sp.zo.o  
ul. Tetmajera 87  
34-300 Żywiec
- 2. Nazwa wyrobu:** Preparat gruntujący pod tynki cementowo-wapienne, promotor przyczepności MITECH BETONGRUNT
- 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:** Preparat gruntujący Betongrunt przeznaczony jest do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynków cementowych, cementowo-wapiennych ręcznych i mechanicznych, przed klejeniem płytek ceramicznych, wykonywaniem posadzek cementowych. Betongrunt redukuje chłonność podłoża, tworzy warstwę szepną o dużej nośności pomiędzy podłożem a stosowaną zaprawą. Zalecany do stosowania na trudne podłoża tj: powłoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych, płyty OSB, powierzchnie szkliste lastriko, glazura.
- 4. Specyfikacja techniczna:**  
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
- 5. Jednostka notyfikowana:** -
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Gęstość, g/cm <sup>3</sup>	1,45
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze 23±2 <sup>0</sup> C i wilgotności powietrza 50±5%, nie więcej niż h	3
Wygląd barwa powłoki	Powłoka w kolorze czerwonym, bez obcych wtrąceń, spękań, pomarszczeń
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta powyżej.

Żywiec 09.03.2020  
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał (-a):

Anna Wiewióra  
  
CHEMIA BUDOWLANA  
GŁÓWNY TECHNOLOG  
Anna Wiewióra